

3 hushåll

Biovac Dynamic 3

FD 15 N GRP

Ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Den består av en 11,4 m³ tank i glasfiber-armerad polyester. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned. Det ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad. Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade i styrbox ovanför markytan.

Den beprövade SBR-tekniken är driftsäker och ger en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en redan smart avloppslösning ännu bättre.



Specifikationer

Antal PE	16
Antal hushåll	3
Kapacitet/24h	3000 liter
Längd	4070 mm
Bredd	2000 mm
Höjd	2570 mm
Inlopp Höjd från botten/topp	1860 mm/710 mm
Utlopp Höjd från botten/topp	1730 mm/840 mm
Diameter Inlopp	110 mm
Diameter Utlopp	110 mm
Diameter Halsar	800 mm
Förlängningshals Höjd	500 eller 1000 mm
Vikt	570 kg
Pump	Flygt DXM
Blåsmaskiner	HiBlow HP-200
PLC	Biovac SBR Controller
Eldrift/24h	2,1-3,5 kWh

Fördelar

- ✓ Klarar de allra tuffaste kraven
- ✓ Trygg & ekonomisk i generationer
- ✓ Anpassas helt efter dina behov
- ✓ XL-kapacitet för färre tömningar
- ✓ Effektiv avloppsrening, år efter år
- ✓ Hjälp inom 24 h året om, för alltid



Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se



Avlopp för hela livet