

1 hushåll

Biovac Standard

Biovac Standard är ett av marknadens modernaste och mest lättskötta reningsverk. Anläggningen består av en 6,5 m³ tank i rotationsgjutet polyeten. Den robusta och kompakta designen gör reningsverket lätt att gräva ned, något som ger snabbare hantering och lägre kostnader för entreprenad.

Alla komponenter, inklusive styrelektronik, är placerade inuti den ena halsen under markytan. Anläggningen kräver alltså inga kompletterande styrschåp i trädgården.

Den beprövade SBR-tekniken ger driftsäker reningsprocess och en anläggning med lång livslängd. Tillsammans med vårt generösa serviceavtal med Biovac Trygg, som gäller hela avloppets livslängd, blir en smart avloppslösning ännu bättre.



Specifikationer

Antal PE	7
Kapacitet/24h	1040 liter
Längd/Höjd	3260 mm/2300 mm
Bredd	1800 mm
Inlopp Höjd från botten/topp	1600 mm/600 mm
Utlöpp Höjd från botten/topp	1500 mm/700 mm
Diameter Inlopp	110 mm
Diameter Utlöpp	110 mm
Diameter Hals	800 mm
Förlängningshals Höjd	500 mm
Vikt	355 kg
Pump	Mammut, luft
Blåsmaskin	Nitto LA-80
El-matning	ISA, jordfelsbrytare 30 mA
Eldrift/24h	1-1,5 kWh
Effektivt slamlager	3300 liter

Fördelar

- ✓ Marknadsledande inom avlopp
- ✓ Godkänt enligt EN 12566-3
- ✓ Utveckling och tillverkning i Norden
- ✓ Uppfyller krav på högt miljöskydd
- ✓ Låga driftskostnader
- ✓ Lång livslängd – hög driftsäkerhet
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Inga rörliga delar i reaktorkammaren
- ✓ Rikstäckande serviceorganisation
- ✓ Kan förses med förlängningshals



Biovac Sverige AB

Kurödsvägen 9 · 451 55 UDDEVALLA
0522-130 00 · info@biovac.se · www.biovac.se

biovac[®]
Avlopp för hela livet